

**SFEH****Głowica termokurczliwa wewnętrzna**

do kabli i przewodów nieopancerzonych o izolacji i powłoce wytłaczanej

Do zakończenia kabli niskiego napięcia, typu Y(A)KY, Y(A)KXS, N(A)YY, N(A)Y2Y.

**Właściwości**

- Wysokie wartości izolacji elektrycznej
- Wodoszczelność
- Wolne od halogenów
- Wolne od silikonów
- Wysoka wytrzymałość mechaniczna
- Odporne na promieniowanie UV, alkalia gruntowe i czynniki chemiczne
- Szeroki zakres przekrojów
- Nieograniczony czas magazynowania

**Zastosowanie**


- Wnętrzowe
- Kable 4-żyłowe o izolacji i powłoce wytłaczanej

**Poziom napięcia**

- $U_o/U_m$  0.6/1 (1.2) kV

**Zgodność**


- EN 50393

**Wymiary**

L1 - do samodzielnego określenia

**Zawartość opakowania**

Rury uszczelniające, palczatka, chusteczka czyszcząca, płótno ścierne, instrukcja montażu

<b>Kabel o izolacji wytłaczanej</b>			
<b>Nieopancerzony</b>			
 4x			
<b>Typ</b>	<b>Przekrój żyły kabla mm<sup>2</sup></b>		<b>Nr kat.</b>
<b>SFEH4</b>	<b>4-35</b>	4 - 35	<b>427206</b>
	<b>25-70</b>	25 - 70	<b>427207</b>
	<b>70-150</b>	70 - 150	<b>427208</b>
	<b>120-240</b>	120 - 240	<b>427209</b>

Zestawy nie zawierają końcówek kablowych, które należy zamawiać oddzielnie.