



SFEX

Głowica termokurczliwa napowietrzna

do kabli i przewodów nieopancerzonych o izolacji i powłoce wytłaczanej

Do zakańczania kabli niskiego napięcia, typu Y(A)KY, Y(A)KXS, N(A)YY, N(A)Y2Y.

Właściwości

- Wysokie wartości izolacji elektrycznej
- Wodoszczelność
- Wolne od halogenów
- Wolne od silikonów
- Wysoka wytrzymałość mechaniczna
- Odporne na promieniowanie UV, alkalia gruntowe i czynniki chemiczne
- Szeroki zakres przekrojów
- Nieograniczony czas magazynowania

Zastosowanie

- Wnętrzowe
- Na zewnątrz
- Kable 4-żyłowe o izolacji i powłoce wytłaczanej

Poziom napięcia


- U_0/U_m 0.6/1 (1.2) kV

Zgodność

- EN 50393




Wymiary



Zawartość opakowania

Rury uszczelniające, rury izolujące żyły, palczatka, chusteczka czyszcząca, płótno ścierne, instrukcja montażu

Kabel o izolacji wytłaczanej				
Nieopancerzony				
 4x				
Typ	L1 mm	Przekrój żyły kabla mm ²	Nr kat.	
SFEX4	16-35	500	16 - 35	427210
	25-70	500	25 - 70	427211
	70-150	500	70 - 150	427212
	120-240	500	120 - 240	427213

Zestaw nie zawiera końcówek kablowych, które należy zamawiać oddzielnie. Inne długości głowic na zamówienie.