



## SOFT GEL

### Jednoskładnikowy żel na bazie silikonu

w tubach, gotowy do użycia

Standardowa tuba (kartusz) z jednoskładnikowym żelem o bardzo wysokiej lepkości, do zastosowań specjalnych.

#### Właściwości

- Gotowy do użycia żel w tubach
- Niezwykle lepki, niecieknący
- Dzięki dobrej przyczepności bardzo dobrze sprawdza się przy instalacjach wykonywanych nad głową
- Możliwość usunięcia i ponownego użycia w innym miejscu
- Pasuje do standardowych pistoletów
- Bezhalogenowy
- Nietoksyczny
- Odporny na promieniowanie UV

#### Zastosowanie

- Ochrona przed korozją i owadami
- Tymczasowa ochrona otwartych gniazd wtykowych/wtyczek
- Wewnątrz budynków
- Na zewnątrz budynków
- W instalacjach do 1 kV

#### Okres magazynowania

- Nieograniczony czas magazynowania przy temperaturze otoczenia od 0°C do 40°C
- Tuba może być przechowywana otwarta



#### Zawartość opakowania

Żel w tubie z dyszą wtryskową

Typ	Pojemność ml	Nr kat.
SOFT GEL	310	364723

Dane techniczne	Wartość	Metoda badań
Lepkość (23°C)	4000 mPa x s	
Czas żelowania (23°C)	-	EN 60684-2
Wytrzymałość dielektryczna	≥ 10 kV/mm	EN 60243-1
Rezystywność skrośna	≥ 2 x 10 <sup>14</sup> Ω x cm	HD 429
Proporcje mieszania	-	
Temperatura mieszania	0°C do 40°C	
Odporność temperaturowa	-40°C do 150°C	