



CR1, CR2

Zestawy rur termokurczliwych

cienkościenne, bezhalogenowe, skurcz 2:1

Właściwości

- Cienkościenne, bez kleju
- Wolne od halogenów
- Elastyczne
- Odporne na czynniki chemiczne
- Odporne na korozję
- Temperatura obkurczania >100°C
- Temperatura pracy -45°C do 125°C

Zastosowanie

- Idealne rozwiązanie dla elektroinstalatorów, monterów, majsterkowiczów i mechaników oraz do użytkowania w warunkach domowych.

Material

- Sieciowane poliolefiny



Zawartość opakowania

CR1 - Zestaw zawiera 24 sztuki rur termokurczliwych o długości 16,5 cm.

CR2 - Zestaw zawiera 20 sztuk rur termokurczliwych o długości 16,5 cm.

Skład zestawu CR1 - nr kat. 427635

Typ	Min. średnica przed obkurczeniem mm	Maks. średnica po obkurczeniu mm	Kolory rur w zestawie	Ilość sztuk w zestawie
CR	2.4-1.2	1.2	● ● ●	2
	2.4-1.2	1.2	○	1
	3.2-1.6	1.6	● ● ●	2
	3.2-1.6	1.6	●	1
	4.8-2.4	2.4	● ○	2
	4.8-2.4	2.4	●	1
	6.4-3.2	3.2	● ○	2
	6.4-3.2	3.2	●	1

Skład zestawu CR2 - nr kat. 427636

Typ	Min. średnica przed obkurczeniem mm	Maks. średnica po obkurczeniu mm	Kolory rur w zestawie	Ilość sztuk w zestawie
CR	2.4-1.2	1.2	● ● ●	2
	4.8-2.4	2.3	● ● ●	2
	9.5-4.8	4.8	● ○	2
	19.0-9.5	9.5	● ○	2