



	A [mm]
1x18/26W	165
2x18/26W	165
1x18/26W EVG	165
2x18/26W EVG	165
1x70W EVG	165
1x70W	190
1x150W	190

PL

Seria opraw oświetleniowych typu downlight z szeroką gamą elementów dekoracyjnych. Łatwy montaż bezpośrednio na suficie.

Wykonanie: ring z aluminium malowany elektrostatycznie (w standardzie kolor biały), reflektor z polerowanego aluminium obwodowo fasetowany, obudowa z blachy stalowej ocynkowanej malowanej (w standardzie kolor biały). Szyba ze szkła hartowanego. Wersja na metalohalogen w standardzie z szybą przezroczystą IP44.

Montaż: nastropowy

Akcesoria: szyby IP44 (przezroczysta, centralnie matowiona, matowa), szkło dekoracyjne (centralnie matowione), turbo raster aluminiowy.

Zasilanie: 230V

MOC POWER	ŹRÓDŁO LAMP	[kg] [kg]	KOLOR COLOUR	INFO INFO	KOD CODE
1x18W	TC-D /G24d-2/	1,60	□		PX1493101
1x26W	TC-D /G24d-3/	1,60	□		PX1493108
2x18W	TC-D /G24d-2/	1,90	□		PX1493115
2x26W	TC-D /G24d-3/	1,90	□		PX1493122
1x18W	TC-DEL /G24q-2/	1,50	□	EVG	PX1493129
1x26W	TC-DEL /G24q-3/	1,50	□	EVG	PX1493136
2x18W	TC-DEL /G24q-2/	1,80	□	EVG	PX1493143
2x26W	TC-DEL /G24q-3/	1,80	□	EVG	PX1493150
1x70W	HQI-TS;HCI-TS/RX7s/	2,70	□		PX1495308
1x150W	HQI-TS;HCI-TS/RX7s-24/	3,60	□		PX1495322
1x70W	HQI-TS;HCI-TS/RX7s/	1,50	□	EVG	PX1495336

ENG

Series of downlights with a wide range of decorative elements. Easy installation directly on the ceiling.

Materials: powder painted, white aluminum ring; polished aluminum reflector circumferentially faceted (honeycomb effect), steel sheet galvanized body in white colour; tempered glass (SH); metal halide version includes IP44 glass.

Installation: surface mounted

Accessories: IP44 glass (transparent, centrally frosted, frosted), decorative glass (centrally frosted), aluminum turbo louver

Power supply: 230V

