


**EVG** BALLAST


**RSTR**  
oprawy rastrowe




● RSTR 418 PT-EVG




● RSTR 418 NT-EVG




● RSTR 236 NT-EVG



poprzeczki rastra w kształcie „V”,  
standardowy odbłyśnik w kształcie  
półparaboli



gniazda świetlówek  
zamaskowane odbłyśnikiem



oprawy przystosowane do  
zawieszenia na zawieszach



łatwy montaż rastra  
na zaczepach sprężynujących



obudowa z blachy stalowej  
malowana proszkowo, odporna na  
działanie promieniowania UV

NAZWA	KOD	MOC	TRZONEK	MONTAŻ
<b>220-240~; 50/60Hz ; EVG w komplecie</b>				
RSTR 418 PT-EVG	30000	4x18W	G13	
RSTR 418 NT-EVG	30001	4x18W		
RSTR 236 NT-EVG	30002	2X36W		

**RSTR EVG** oprawy rastrowe wyposażone w statecznik elektroniczny, zapewniający wydłużoną żywotność świetlówek oraz natychmiastowy zapłon i stabilną pracę źródeł światła (bez migotania).

**Przeznaczenie:**

sale komputerowe i konferencyjne, biura, urzędy oraz różnorodne pomieszczenia użyteczności publicznej, ciągi komunikacyjne