

FIBI LED


Świetlny akcent LED / LED accent





FIBI LED3-I



FIBI LED3-U



FIBI LED3-I



FIBI LED3-U

- ▶ FIBI LED3-I: obudowa: stal nierdzewna
FIBI LED3-U: obudowa: tworzywo sztuczne
- ▶ FIBI LED3-I: casing: stainless steel
FIBI LED3-U: casing: plastic

| | | | | |
|---------------|-------|-----------------------------------|---------|----|
| Kanlux | | | | |
| FIBI LED3-I | 08751 | stal nierdzewna / stainless steel | 1/-/200 | 22 |
| FIBI LED3-U | 08750 | chrom / chrome | 1/-/500 | 10 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|------|-------|--|-----------|-------|--|--------|-------|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | |
| 12V DC | 0,24 | 3 LED | | 6100-6700 | 20000 | | 50 cm² | IP 00 | | | |


przeznaczone miejsce montażu: szyba o grubości 5-10mm / do prawidłowego działania wymagany zasilacz elektroniczny LED, np. DRIFT lub TRETO dostępny w ofercie Kanlux
intended place of installation: glass 5-10mm thick / for the proper functioning an electronic transformer for LED, e.g. DRIFT or TRETO available in the Kanlux product range

LADICA LED

Oprawa dekoracyjna LED / Decorative LED fitting



LADICA LED5



- ▶ obudowa: tworzywo sztuczne
- ▶ casing: plastic

| | | | | |
|---------------|-------|------------------|--------|----|
| Kanlux | | | | |
| LADICA LED5 | 08200 | srebrny / silver | 1/-/72 | 68 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---------|-----|-------|--|-----------|-------|--|--|-----|----|--|--|--------|----|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 x 1,5V | 3 x AAA | 0,5 | 5 LED | | 6000-7000 | 20000 | | | 0,1 | 20 | | | 1/-/72 | 68 | |

nie wymaga doprowadzenia instalacji elektrycznej / does not require connecting to the mains