

## DOMI


Dzwonek bezprzewodowy / Wireless (door) bell




DOMI EB230-W



DOMI EB3-W



DOMI EB230-W



DOMI EB3-W

- ▶ obudowa: tworzywo sztuczne
- ▶ casing: plastic

<b>Kanlux</b>				
DOMI EB230-W	07882	biały / white	220-240V~; 50/60Hz	150 [g]
DOMI EB3-W	07881	biały / white	2xAA	180



liczba melodii: 32 / baterie do nadajnika w komplecie / maksymalna odległość pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem wynosząca na otwartej przestrzeni 100m / odbiornik przeznaczony do zainstalowania wewnątrz, nadajnik przeznaczony do zainstalowania wewnątrz lub na zewnątrz / DOMI EB230-W będące w II klasie ochronności przed porażeniem elektrycznym, DOMI EB3-W będące w III klasie ochronności przed porażeniem elektrycznym  
 number of melodies is 32 / transmitter batteries included in the set / maximum distance on the open space between the transmitter and the receiver amounting to 100m / receiver to be installed indoors, transmitter to be installed indoors or outdoors / DOMI EB230-W, 2nd class of protection against electric shock; DOMI EB3-W, 3rd class of protection against electric shock

## ELMA


Dzwonek bezprzewodowy / Wireless (door) bell




ELMA 6898-80



ELMA 6898-81



ELMA 6898-80



ELMA 6898-81

- ▶ obudowa: tworzywo sztuczne
- ▶ casing: plastic

<b>Kanlux</b>				
ELMA 6898-80	00506	biały / white	250V~	190 [g]
ELMA 6898-81	00505	biały / white	3xAA	150



liczba melodii: 1 / baterie do nadajnika w komplecie / maksymalna odległość pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem na otwartej przestrzeni wynosząca 60m dla ELMA 6898-80, 80m dla ELMA 6898-81 / odbiornik przeznaczony do zainstalowania wewnątrz, nadajnik przeznaczony do zainstalowania wewnątrz lub na zewnątrz / ELMA 6898-80 będące w II klasie ochronności przed porażeniem elektrycznym, ELMA 6898-81 będące w III klasie ochronności przed porażeniem elektrycznym  
 number of melodies is 1 / transmitter batteries included in the set / maximum distance on the open space between the transmitter and the receiver for ELMA 6898-80 is 60m, for ELMA 6898-81 80m / receiver to be installed indoors, transmitter to be installed indoors or outdoors / ELMA 6898-80, 2nd class of protection against electric shock, ELMA 6898-81, 3rd class of protection against electric shock