

ADVANCE-GRP

Normy: EN 60309-1, 60309-2, 60390-4, 61241-0, 61241-1



PODSTAWOWE KONFIGURACJE

Nr KAT	OPIS	WERSJ	DANE TECHNICZNE
503.1683	2P+E - 6h	16A	<p>GNIAZDA NAŚCIENNE IP66 16A-32A-63A-125A Ex tD A21 IP66 T90 °C</p> <p>Materiał: Termoplast, samogasnący UL94:V5 Temperatura pracy: 16A-63A -25 °C do 40 °C Temperatura pracy: 125A: 60 °C Max. powierzchniowa temp: T90 °C Stopień ochrony: IP66 Wytrzymałość mechaniczna: 10 J Glow wire test: 850 °C / 960 °C</p> <p><u>Klasyfikacja EX:</u> ATEX kod::Ex II 2D</p>
503.1686	3P+E - 6h		
503.1687	3P+N+E - 6h		
503.3283	2P+E - 6h	32A	
503.3286	3P+E - 6h		
503.3287	3P+N+E - 6h		
503.6383	2P+E - 6h	63A	
503.6386	3P+E - 6h		
503.6387	3P+N+E - 6h		
503.12583	2P+E - 6h	125A	
503.12586	3P+E - 6h		
503.12587	3P+N+E - 6h		