





Oprawa oświetleniowa LED z mikrofalowym czujnikiem ruchu
LED lighting fixture with microwave motion sensor
Светильник LED с микроволновым датчиком движения




VARSO LED-SE




VARSO LED 18W...L



VARSO LED 24W...L



VARSO LED 18W...O



VARSO LED 24W...O



VARSO LED...L-SE



VARSO LED...O-SE



Kanlux



VARSO LED 18W-NW-L-SE	26980	18	1700	4000
VARSO LED 18W-NW-O-SE	26981	18	1700	4000
VARSO LED 18W-WW-O-SE	26982	18	1620	3000
VARSO LED 24W-NW-L-SE	26983	24	2280	4000
VARSO LED 24W-NW-O-SE	26984	24	2280	4000



PL

biały
obudowa: poliwęglan (PC) / klosz: poliwęglan (PC)

Zasięg działania czujnika: max 9m / Kąt działania czujnika: 360° / Regulacja czasu działania: 5 sek - 5 min / Regulacja natężenia oświetlenia: 2/10/50 lux/off

GB

white
casing: polycarbonate (PC) / diffuser: polycarbonate (PC)

Sensor operating range: max 9 m / Sensor operating angle: 360 ° / Adjustable operating time: 5 sec - 5 min / Adjustable illumination: 2/10/50 lux/off

RUS

белый
корпус: поликарбонат (PC) / плафон: поликарбонат (PC)

Рабочий диапазон датчика: макс. 9 м / Рабочий угол датчика: 360 ° / Регулируемое время работы: 5 сек - 5 мин / Регулируемая подсветка: 2/10/50 lux/off