

Wskaźnik położenia wyłącznika PK22-WPW



Budowa symbolu zamówieniowego

| | |
|-----------|--------------------------|
| PK22-WPW\ | <input type="checkbox"/> |
| | Zasilanie |
| 24 | 24 AC/DC |
| 230 | 230 AC/DC |

Opis produktu

Służy do podawania informacji na temat aktualnego położenia kontrolowanego elementu lub jego ruchu liniowego. Sygnalizuje ich stan położenia za pomocą umownego symbolu styku wyłącznika podświetlonego diodami w kolorach czerwonym lub zielonym.

Zasilanie podłączamy odpowiednio:

- X0 - zacisk wspólny (masa)
- X1 - kolor czerwony (napięcie)
- X2 - Kolor zielony (napięcie)

Wskaźniki przeznaczone są do montażu w otworze o średnicy 22mm. W komplecie sprzedawany jest wskaźnik w wersji kwadratowej. Jeśli chcemy zamontować w otworze pulpitu wskaźnik okrągły odkręcamy nakrętkę i demontujemy kwadratową nakładkę wskaźnika.

Dane techniczne

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Napięcie znamionowe izolacji U_i | 250V |
| Napięcie znamionowe U_e | 24 AC/DC; 230 AC/DC |
| Źródło światła | LED |
| Maksymalna grubość pulpitu | 9 mm |
| Stopień ochrony pod pulpitem | IP20 |
| Przekrój przewodów przyłączeniowych | 0,5 ... 1,5 mm ² |
| Temperatura otoczenia | -25 ... +70°C |
| Stopień ochrony | IP54 |

Wymiary

