

**ODBIORNIK NEXTEC SKY SC / 12-24V / 20A**
**PD034758**

**Odbiornik NEXTEC SKY SC 12-24V 20A  
RF / 0/1-10V / Push-Dim**
**Parametry techniczne / Technical parametr**

- Napięcie wejściowe / Input voltage: 12-24VDC
- Moc wyjściowa / Output power: 12V - max 240W,  
24V - max 480W
- Prąd wyjściowy / Output current: 1CH, 20A/CH
- Temperatura pracy / Operation temperature: Ta: -30°C~55°C
- Temperatura obudowy / Case temperature: Tc: (max) 85°C
- IP20


**ODBIORNIK NEXTEC SKY RGB / 12-24V / 3x10A**
**PD034826**

**Odbiornik NEXTEC SKY RGB 12-24V 30A**
**Parametry techniczne / Technical parametr**

- Napięcie wejściowe / Input voltage: 12-24VDC
- Moc wyjściowa / Output power: 12V - max 360W,  
24V - max 720W
- Prąd wyjściowy / Output current: 3CH, 10A/CH
- Temperatura pracy / Operation temperature: Ta: -30°C~55°C
- Temperatura obudowy / Case temperature: Tc: (max) 85°C
- IP20

**ODBIORNIK NEXTEC SKY RGBW / 12-24V / 4x8A**
**PD034871**

**Odbiornik NEXTEC SKY RGBW 12-24V 32A**
**Parametry techniczne / Technical parametr**

- Napięcie wejściowe / Input voltage: 12-24VDC
- Moc wyjściowa / Output power: 12V - max 384W,  
24V - max 768W
- Prąd wyjściowy / Output current: 4CH, 8A/CH
- Temperatura pracy / Operation temperature: Ta: -30°C~55°C
- Temperatura obudowy / Case temperature: Tc: (max) 85°C
- IP20

